



コンパクトポリシヤー

キララ

受け継がれる信頼

エアータイプ

PA-5

よりパワフルになり
さらに使いやすくなりました!

さらら

ツインカー、ダイヤモンド専用
コンパクトポリシャー
■エアータイプ PA-5

コンパクトポリシャー さらら エアータイプ PA-5は、曲面研磨作業のダイヤモンド、平面研磨作業のツインカーをより使いやすく、ダイヤモンド工具本来の性能を十分発揮させるために設計されています。

特長

1. コンパクト

さらら エアータイプ PA-5 本体は、人間工学に基づいて軽量かつコンパクトに設計しました。手になじむ形状と重量バランスのよさは長時間の研磨も疲れずに作業ができます。

2. パワフル

高回転な領域でも力強く、高い性能水準を維持します。重度な研磨作業にも耐えられ、ダイヤモンド工具の性能を十分発揮させる事ができます。

3. 環境対応

後方排気と特殊消音材を採用し、研磨作業時の耳に残る嫌な音を軽減。また、冷気が身体に当たることなく作業ができ、モーターオイルの飛散もありません。

4. 最適注水

三和研磨独自の注水方式。主軸先端部分からの放射状注水は、ダイヤモンド工具を最適な状態に維持し、安定した研磨作業ができます。



仕様

エアータイプ

無負荷回転数	質量	出力	主軸寸法	空気圧力
5,000min ⁻¹	1.2kg	0.2kW	M16	0.5 ~ 0.6MPa

ゴムバット・ベークバット

種類	寸法
ゴムバット / ベークバット	60mm, 80mm, 100mm, 125mm

オプション

さららワンタッチジョイント (M16) と、さらら用ワンタッチバット 60mm ~ 125mm を使用しますと、面倒な砥石の交換が簡単に行えます。三和研磨独自の開発によるワンタッチ機構で作業性がアップします。

ご使用上の注意

■さららエアータイプ

- ゴミや水分を含んだエアは故障の原因になりますので、ドレーン抜きやエアフィルターの取り付けが必要です。
- 作業終了時には必ずエア入口より本体内部にエアモーターオイルを給油してください。

- 砥石を交換する時は、始動レバーに触れないようにご注意ください。
- コンプレッサーは、3.75kW (5PS) 以上をご使用ください。
- 取り扱い上の注意をよく読んでからご使用下さい。

三和研磨工業株式会社

本社：〒611-0033 京都府宇治市大久保町上ノ山 22-1
☎ 0774-41-6656 F A X 0774-43-9201

高松営業所：〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼 3720-516
☎ 087-845-3725 F A X 087-845-2885

取り扱い店